

MITOPUR R2

POLIURETANSKO KONTAKTNO LEPILO

NOVO! Izpopolnjena kvaliteta in poenostavljena uporaba lepila.

Za lepljenje in popravila izdelkov iz trdega ali mehkega PVC-ja, usnja, tkanin, platna, gume, PU pene in drugih materialov, ki bodo izpostavljeni vodi, mehanskim in temperaturnim obremenitvam ali zunanji klimi.

NOVE LASTNOSTI LEPILA MITOPUR R2:

Z uporabo enokomponentnega lepila je lepilni spoj:

- Prosojen,
- Žilav,
- Elastičen,
- Vodoodporen in
- Temperaturno obstojen od -20°C do +90°C.



ENOSTAVNA UPORABA LEPILA:

- Enokomponentno lepilo je že **pripravljeno za uporabo**.
- Komercialni embalaži je dodana **kovinska zobata lopatica** za odpiranje kovinske doze in enakomerno nanašanje lepila.



Enostavno odpiranje kovinske doze



Enakomerno nanašanje lepila

NAČIN UPORABE

Površine, ki jih lepimo morajo biti suhe, dobro očiščene prahu in razmaščene. Lepilo vedno nanašamo obojestransko v enakomernem, tankem sloju in količini 100 - 200 g/m², odvisno od hrapavosti in poroznosti površin. Zelo porozne oz. vpojne površine je potrebno premazati 2x v razmaku 5 - 10 minut.

Po obojestranskem nanosu počakamo 3 do 5 minut, da topilo delno izhlapi. Lepljenca nato sestavimo in večkrat močno stisnemo s prsti.

VMES SMO VEDNO MI



PODROČJE UPORABE

ZA LEPLJENJA IN POPRAVILA V INDUSTRIJI, OBRTI IN ZA DOMAČO UPORABO:

- Izdelkov iz trdega ali mehkega PVC-ja:



- Obutve in izdelkov iz usnja:



- Tekstilnih in plastificiranih materialov:



- Izdelkov iz mehke in trde poliuretanske (PU) pene:



- Oblog, tesnil, transportnih trakov iz različnih vrst gume:



Za več informacij se obrnite na našo prodajno-svetovalno službo na telefon **05 73 12 318** ali na prodaja@mitol.si.



MITOL, tovarna lepil, d.o.o., Sežana, Partizanska c. 78, 6210 Sežana, Slovenija
T: ++386 (0)5 73 12 300, F: ++386 (0)5 73 12 390, E: mitol@mitol.si, I: www.mitol.si